

## DP3000 kaputelefon központ

Kétvezetékes DP3000 digitális kaputelefon, 255 lakásig többkapus rendszerré bővíthető, kóddal történő hívás, mágneszár és síkmágnes vezérlés, kártyás vagy számkódos beléptetés, kapunyitó nyomógomb kapcsolható a központhoz, beépített alkonykapcsolós ledes névtábla világítás, a mikrofon és a hangszóró hangereje külön-külön szabályozható, falba süllyeszthető, illetve esővédős falra szerelhető kivitelben.

Továbbá lehetőség van az ajtó előtti ajtócsengő működtetésére.

Ideális társasházi kaputelefon rendszer.

2 vezetékes rendszer

Falba süllyeszthető esővédővel

Névtábla Max 60 név

255 lakáskészülék kapcsolható egy központi egységre

Kapunyitó nyomógomb kapcsolható a központhoz

Alkonykapcsolós névtábla-világítás vezérlés

Mágneszárvezérlés

Síkmágnes vezérlés

Beépített kódzár

Beépített proxy olvasó

Minden központ egyedi kódokkal rendelkezik

Kódok megváltoztathatóak, billentyűzetről programozható

Érintő gombos billentyűzet háttérvilágítással

Beállítások billentyűzetről programozhatóak

Színe: Szürke

Súly:

Méret: 363x210x45mm

Táp igény: AC12-16,5

Ideális vonali feszültség: min DC13V

